Systèmes d'installation

Duofix, bande de séparation





Champ d'application
Pour le montage entre le rail Duofix et le corps du bâtiment; Pour combler les vides entre le panneau Duofix et la maçonnerie

USGBS	ST	No. d'article
871 069	3612 515	111.889.00.1

GIS, bande isolante et de séparation antibruit







Champ d'application
Pour l'isolation des bruits solidiens; Pour le montage dans les systèmes d'installation GIS standards et isolés contre le bruit

Caractéristiques
Autocollant sur un côté; Elasticité permanente

Matériau	PE-E

No. CAN	Prix*	No. d'article
228.752	2.60	461.119.00.1

Duofix, set coupe-feu pour UP320



Champ d'application
Pour l'application dans les systèmes alternatifs; Pour empêcher la propagation du feu; Pour le montage aux éléments Duofix pour WC suspendus avec chasse d'eau à encastrer UP320; Pour le montage à l'ouverture de révision, au tuyau de chasse et au coude d'évacuation ; Ne se prête pas au montage dans le système Duofix

Caractéristiques
Résistance au feu jusqu'à 90 minutes

Etendue de la livraison
Coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation; Coupe feu pour ouverture de révision; Protection de chantier pour ouverture de révision, pouvant être tronçonnée; Matériel de fixation

No. d'article
111.863.00.1

Systèmes d'alimentation

Mepla, fourreau isolant







Champ d'application
Pour la protection des conduites contre la formation d'eau de condensation, la propagation des bruits, la dilatation et les pertes de chaleur

Conductibilité thermique du tube	0,04 W/(m·K)

Etendue de la livraison
Livraison en barres

dØ	diØ	s	D	L (m)	No. CAN	Prix*	No. d'article
16	18	6	3	2	**251.811**	3.65 c	**601.800.00.1**
20	22	6	3,4	2	**251.812**	4.05 c	**602.800.00.1**
26	28	6	4	2	**251.813**	4.35	**603.800.00.1**

Systèmes d'évacuation

Fourreau isolant



Champ d'application
Pour l'isolation des bruits solidiens

Matériau	PE-E

dØ	diØ	s	L (m)	No. CAN	Prix*	No. d'article
56 / 63	74	4	15	**411.117**	4.35	**305.921.00.1**
63 / 75	83	4	15	**411.118**	4.65	**306.921.00.1**
75 / 90	97	4	15	**411.118**	5.50	**307.921.00.1**
90 / 110	121	4	15	**411.121**	5.90	**308.921.00.1**
110 / 135	145	4	15	**411.122**	6.35	**310.921.00.1**
135	155	4	15	**411.123**	7.40	**312.921.00.1**

Bandage







Champ d'application
Pour l'isolation des bruits solidiens

Caractéristiques
Autocollant

Matériau	PE-E

B	s	L (m)	No. CAN	Prix*	No. d'article
7	3	3,6	**431.677 -682**	5.95	**300.007.00.2**

Matelas isolant Geberit Isol sans plomb





Champ d'application
Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens

Caractéristiques
Sans plomb; Surface se prêtant à la bande adhésive; I-I 5.2, homologation AEAI, No. Z 15442

Etendue de la livraison
Livraison en nattes, plates

B	L	s	Prix*	No. d'article
78	118	17	86.50	**356.032.00.1**

Découpes pour tuyaux Geberit Isol sans plomb







Champ d'application
Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens

Caractéristiques
Sans plomb; Surface se prêtant à la bande adhésive; I-I 5.2, homologation AEAI, No. Z 15442; Coupées à la dimension des tuyaux; Autocollant

dØ	B	L	s	No. CAN	Prix*	No. d'article
56 / 63	32	118	17	**421.112**	42.40	**356.034.00.1**
75	36	118	17	**421.113**	47.70	**356.035.00.1**
90	41	118	17	**421.114**	55.00	**356.036.00.1**
110	48	118	17	**421.115**	63.00	**356.037.00.1**
125 / 135	57	118	17	**421.116**	72.50	**356.038.00.1**

Découpe pour embranchement 45°, Isol sans plomb





Champ d'application
Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens

Caractéristiques
Sans plomb; Surface se prêtant à la bande adhésive; I-I 5.2, homologation AEAI, No. Z 15442

dØ	s	No. CAN	Prix*	No. d'article
63	17	**421.332**	27.20	**356.040.00.1**
110	17	**421.335**	46.60	**356.041.00.1**

Découpe pour embranchement coudé 88.5°, Isol sans plomb





Champ d'application
Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens

Caractéristiques
Sans plomb; Surface se prêtant à la bande adhésive; I-I 5.2, homologation AEAI, No. Z 15442

dØ	s	No. CAN	Prix*	No. d'article
110	17	**421.345**	46.60	**356.050.00.1**

Découpe pour embranchement 45°, Isol sans plomb





Champ d'application
Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens

Caractéristiques
Sans plomb; Surface se prêtant à la bande adhésive; I-I 5.2, homologation AEAI, No. Z 15442

dØ	s	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	17	**421.311**	13.80	**356.042.00.1**
63	17	**421.312**	16.10	**356.043.00.1**
75	17	**421.313**	18.60	**356.044.00.1**
90	17	**421.314**	21.20	**356.045.00.1**
110	17	**421.315**	23.60	**356.046.00.1**

Découpe pour coude 88.5°, Isol sans plomb





Champ d'application
Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens

Caractéristiques
Sans plomb; Surface se prêtant à la bande adhésive; I-I 5.2, homologation AEAI, No. Z 15442

dØ	s	No. CAN	Prix*	No. d'article
56	17	**421.321**	17.90	**356.047.00.1**
63	17	**421.322**	21.20	**356.048.00.1**
110	17	**421.325**	30.70	**356.049.00.1**

Manchette coupe-feu RS90 Plus





Champ d'application
Pour empêcher la propagation du feu; Pour les passages de murs et de dalles; Pour Geberit PE et Silent-db20; Pour le montage direct dans la dalle supérieure, paroi de construction massive et sèche

Caractéristiques
Homologation selon DIN; Résistance au feu, EI 90; Isolation contre le bruit; Bride en acier, laqué à la poudre; Vis en acier zingué

Etendue de la livraison
Vis à béton; Isolation des bruits solidiens; Plaque d'identification; Bande adhésive

dØ	d1Ø	D	L	l1	No. CAN	Prix*	No. d'article
40 - 56	63	7,2	8,5	5	**315.315**	70.00	**348.200.00.1**
63 / 75	83	9,6	8,5	5	**315.317**	82.00	**348.201.00.1**
90	98	11,1	8,5	5	**315.318**	87.00	**348.202.00.1**
110	118	13,5	8,5	5	**315.321**	91.50	**348.203.00.1**
125 / 135	141	15,9	10,5	7	**315.322**	112.00	**348.204.00.1**
160	168	19,6	11,5	8	**315.323**	137.00	**348.205.00.1**
200	211	25,3	12,5	9	**315.324**	164.00	**348.206.00.1**

Plaque indicatrice pour manchette coupe-feu RS90 Plus — Nouveau

Champ d'application
Pour le marquage obligatoire des manchettes coupe-feu installées

Matériau	PVC

Prix*	No. d'article
5.35	**241.896.00.1**